

主要規格

▼面徑

8", 10"

▼安裝型式

直立式 (A) / 直立式帶邊 (B)
埋入式帶邊 (中心牙) (BDC) /
埋入式帶邊 (偏心牙) (BDE)

▼鏡面

PC

選項: 強化玻璃

O 環密封

▼壓力接續部

材質: 銅合金

O 環密封

螺紋尺寸: 3/8", 1/2", 3/4"

螺紋規格: BSPT, NPT, PF

▼壓力範圍

表壓▼

0...0.6 to 1000bar

負壓▼

-1...0bar

聯成壓▼

-1...0 to 20bar

▼適用流體

與銅合金兼容的液體及氣體

▼環境溫度

-40°C to +60°C

▼流體溫度

+60°C

▼溫度影響

每 12°C 最大誤差±0.3% F.S

▼防護等級

IP54

其他規格

▼上蓋

不鏽鋼

旋蓋式 (內卡)

▼背殼

不鏽鋼 304

▼指針

鋁烤黑漆

▼面板

藍黑刻劃

特製大型面板

壓力單位刻劃、刻度、顏色等可
依需求訂製

▼感測元件

巴登管

材質: 銅合金 / 不鏽鋼 304

▼保護設計

防爆孔

▼機芯

銅合金

▼精度

1.6% (標準)

1% (選項)

▼工作壓力

穩壓 3/4* 全刻劃

波動 2/3* 全刻劃

脈衝 1* 全刻劃

大型外殼不鏽鋼壓力錶

型號: LS-SC

簡介

本款壓力錶以大型面板為特色，讀值清晰，適合用於
鍋爐等需從遠處讀值的大型設備。




因應客製化形式多變，照片僅供參考，實際外型請與業務確認。
(本型錄文句規格若有更動，以最新版本為準)

特色

- 提供 OEM 服務
- 特製大尺寸面板，清晰易讀
- 適用需從遠距離觀測讀值之設備

安裝型式	8" (200mm)	10" (250mm)
A	●	●
B	●	●
BDC	●	
BDE	●	

安裝型式



如何選型

LS-SC 大型外殼不鏽鋼壓力錶											
標準	選型規格	Code	項目	Code	項目	Code	項目	Code	項目	Code	項目
10	面徑	08	8"	10	10"	-	-	-	-	-	-
A	安裝型式	A	直立式	B	直立式帶邊	BDC	埋入式帶邊 (中心牙)	BDE	埋入式帶邊 (偏心牙)	-	-
B	接續部材質	B	銅合金	O	其他請指定	-	-	-	-	-	-
B	巴登管材質	B	銅合金	O	其他請指定	-	-	-	-	-	-
4	螺紋尺寸	3	3/8"	4	1/2"	6	3/4"	-	-	-	-
N	螺紋規格	P	BSPT	N	NPT	F	PF	O	其他請指定	-	-
自訂	壓力範圍	表壓 - (0...0.6 to 1000bar) 負壓 - (-1...0bar) 聯成壓 - (-1...0...0.6 to 20bar) 可訂製壓力單位 (psi, bar, kPa, kg/cm2, MPa, inHg, mmHg, cmHg, etc...) , 單 / 雙刻劃									
B	精度	A	1%	B	1.6%	-	-	-	-	-	-
/D	其他需求	/A	第三方公證報告	/B	檢驗報告						
		/C	吊牌	/D	訂製面板 (刻度、顏色、單位等)						
		/E	防震機芯、油杯 (適用不可充油工作環境)	/F	內部擋針 (過壓保護)						
		/G	鏡面 - 強化玻璃	/H	Epoxy 塗層						
		/I	牙口電鍍鎳	/J	外殼不鏽鋼 316						
		/K	微調指針	-	-						

選型範例: LS-SC - 10 - A - B - B - 4 - N - (0...10bar) - B+ /D