

主要規格

- ▼錶徑
4" (100mm)
- ▼安裝型式
直立式
- ▼接續部
材質: 不鏽鋼
1/4" PT
1/4" NPT
其他牙規需訂製
- ▼壓力範圍
表壓▼
0~1000 bar
真空▼
-760mmHg...0
- ▼量測介質
與不鏽鋼兼容的液體或氣體
- ▼工作溫度
-15 to 70°C
- ▼介質溫度
+80°C

其他規格

- ▼外殼材質
塑膠 / 不鏽鋼
- ▼螢幕顯示
4 位數 LCD 顯示
可訂製 5 位數 LCD 顯示
可開啟背光功能
- ▼螢幕尺寸
4 位數 LCD 顯示▼
52 (W) x 27 (H) mm
5 位數 LCD 顯示▼
55 (W) x 30 (H) mm
- ▼可切換單位
表壓: MPa, psi, kg/cm²
真空: mbar; mmHg, inHg
- ▼電源供應
塑膠外殼型: 1.5V 電池 x3
不鏽鋼外殼型: 9V 鋰電池 x1
- ▼精度
±1.0% F.S. /
±0.5%F.S. /
±0.25%F.S.
- ▼最大耐壓
150% 全刻劃

4 吋數位壓力錶

型號: DPG-K4.0



不鏽鋼外殼



因應客製化形式多變，照片僅供參考，實際外型請與業務確認。
(本型錄文句規格若有更動，以最新版本為準)



塑膠外殼

特色

- 提供 OEM 服務
- 4 位數 LCD 螢幕顯示，可開啟藍色背光，清晰準確顯示讀值
- 可選塑膠或不鏽鋼外殼
- 節電設計 – 10 秒後自動關閉背光
- 歸零功能 – 若因溫度影響產生不歸零情形，可啟動校正模式歸零數值

如何選型

DPG-K4.0		4 吋數位壓力錶			
Code		外殼材質			
PVC		塑膠			
SS		不鏽鋼			
Code		壓力接續部			
2P		1/4" PT			
2N		1/4" NPT			
O		其他請指定			
Code		壓力範圍			
Custom		-1...0...1000 bar			
Code		精度			
A		±0.25%F.S.			
B		±0.5%F.S.			
C		±1.0% F.S.			
Code		其他需求			
/A		第三公證報告			
/B		出廠報告			
/C		吊牌			
/D		5 位數 LCD 顯示			
DPG-K4.0	PVC	2P	0~20bar	B	選型範例: DPG-K4.0-PVC-2P-(0~20bar)-B