

## 主要規格

## ▼螺紋尺寸

材質: 銅合金鍍鉻

無密封

1/4" ,7/16"

## ▼螺紋種類

SAE, UNF

## ▼壓力範圍

0 to 6 bar

(請參考型錄 P1 設定範圍)

## ▼適用流體

與銅合金兼容的液體及氣體

## ▼環境溫度

-20°C to +70°C

## ▼操作溫度

-10°C to +80°C

## ▼流體溫度

-10°C to +80°C

## ▼溫度影響

每 12 °C 最大誤差±0.5% F.S

## ▼防護等級

IP54

## 其他規格

## ▼上蓋

白色 ABS

螺絲固定

## ▼底殼

銅鍍鉻

## ▼感測元件

微動開關

材質: 銅合金

## ▼配線方式

螺絲型接線端

## ▼機芯

銅合金

## ▼工作壓力

最大 30bar

## ▼開關型式

SPDT

## ▼工作電壓

240V

## ▼工作電流

15A

## ▼支架材質

鐵鍍鋅

L 型

## ▼毛細管

材質: 銅合金

外徑 3 mm

## 方型刻劃差壓開關

型號: ATHLD



因應客製化形式多變，照片僅供參考，實際外型請與業務確認。  
(本型錄文句規格若有更動，以最新版本為準)

## 特色

- 提供 OEM 服務
- 經濟型差壓開關，應用廣泛
- 提供標準安裝支架 (L 型支架)
- 差壓開關

## 設定範圍

規格	壓力範圍		壓差	耐壓
	Min	Max		
1.5B	0.3	1.5	0.3	16.5
2B	0	2	0.5	16.5
4B	1	4	0.5	16.5
6B	1	6	1	16.5

單位: 以上單位均以 bar 表示

## 電器參數

項目	功率	120V AC	250V AC	24V DC
非誘導電流	1	10	5	5
滿載電流	0.75	8.5	4.5	2
瞬間電流	0.45	40	20	10

單位: 以上單位均以安培表示

## 如何選型

ATHLD 方型刻劃差壓開關									
標準	選型規格	Code	項目	Code	項目	Code	項目	Code	項目
自訂	類型	請參考設定範圍表，選擇對應代碼							
2	牙口	2	1/4"	3.5	7/16"	-	-	-	-
S	螺紋	S	SAE	U	UNF	-	-	-	-
N	毛細管	N	無	C	有	-	-	-	-
/B	其他需求	/A	第三方公證報告						
		/B	出廠報告						
		/C	吊牌						
		/D	覆蓋螺母						
		/E	轉接頭: 1/4" BSPT						
		/F	轉接頭: 3/8" BSPT						

選型範例: ATHLD - 6B - 2 - S - N - /B