

## 主要規格

- ▼錶徑  
2.5" (68mm)
- ▼安裝型式  
直立式  
背接式 (選項)
- ▼接續部  
材質: 不鏽鋼 (選項: 銅合金)  
螺紋尺寸: 1/4" (選項: 1/8" )  
螺紋規格: NPT, PT
- ▼壓力範圍  
0~5000 psi
- ▼量測介質  
與接續部材質兼容的氣體及液體
- ▼工作環境溫度  
-10°C~ 60°C
- ▼儲存溫度  
-20°C~ 70°C
- ▼工作環境濕度  
35 ~ 85% RH
- ▼CE 認證  
EN61326-1:2013

## 其他規格

- ▼外殼材質  
塑膠
- ▼螢幕顯示  
4 位數 LCD 顯示 · 可開啟背光
- ▼螢幕尺寸  
31.5 (W) x 16.5 (H) mm
- ▼電源供應  
CR123A 鋰電池  
(3.0 V, 1400 mAh)  
未開啟背光下可持續使用 3 年
- ▼單位轉換  
psi, bar, MPa, kg/cm<sup>2</sup>
- ▼解析度  
0.1 psi, 0.01bar, 0.001MPa,  
0.01 kg/cm<sup>2</sup>
- ▼精度  
±0.5%F.S. (@22°C)  
±1.0%F.S. (0°C~ 50°C)
- ▼溫度補償  
-10°C~ 60°C
- ▼最大耐壓  
2\*F.S.

## 數位壓力錶(泛用型)

型號: DPG-2.5

## 簡介

DPG-2.5 是一款價格經濟、使用方便、性能卓越的數位壓力表，適用多種儀器，可測量 0~5000psi 的氣體及液體壓力，並採最新溫度補償技術，維持穩定的±1.0%精度。



無橡膠皮套



附橡膠皮套



因應客製化形式多變，照片僅供參考，實際外型請與業務確認。  
(本型錄文句規格若有更動，以最新版本為準)

## 特色

- 提供 OEM 服務
- 價格經濟實惠，操作容易
- 兼具單位切換、歸零、背光與自動關機
- LCD 螢幕附背光，確保光線不足仍能清楚讀值
- 採溫度補償技術，全量程精度±1.0%

## 如何選型

DPG-2.5 數位壓力錶(泛用型)									
標準	選型規格	Code	項目	Code	項目	Code	項目	Code	項目
A	安裝型式	A	直立式	AD	背接式	-	-	-	-
SS	接續部材質	SS	不鏽鋼	C	銅合金	-	-	-	-
2	接續部尺寸	2	1/4"	1	1/8"	0	其他請指定	-	-
N	接續部規格	N	NPT	P	PT	0	其他請指定	-	-
自訂	壓力範圍	0~5000 psi							
N	橡膠皮套	N	無	Y	有	-	-	-	-
/B	其他需求	/A	第三方公證報告						
		/B	出廠報告						
		/C	吊牌						

選型範例: DPG-2.5 - A - SS - 2 - N - (0~3000psi) - N - /B