

主要規格

▼面徑

1" (25mm) /
1.24" (31mm) /
1.37" (35mm)

▼安裝型式

埋入型 (ADC)

▼鏡面

PC

▼壓力接續部

材質: 銅合金 / 銅鍍鎳
牙口尺寸: 1/8" , 1/4"
螺紋規格: BSPT / NPT / PF
其他牙規請指定

▼壓力範圍

0...2 to 28kg/cm²

▼適用流體

與接續部材質兼容的液體及氣體

▼環境溫度

-20°C to +60°C

▼流體溫度

+60°C

▼溫度影響

每 8°C 最大誤差±0.5% F.S

▼防護等級

IP43

其他規格

▼上蓋

不鏽鋼 / PC

卡榫式

▼背殼

不鏽鋼 304 / 強化塑膠 / 銅鍍鎳

▼指針

鋁烤黑漆

▼面板

黑刻劃

60° / 120° / 165°

刻度、顏色、單位可訂製

▼感測元件

盤旋管

材質: 銅合金

▼機芯

銅合金

▼精度

±5.0%F.S. / ±4.0%F.S.

▼工作壓力

穩壓 0.75* 全刻劃

脈衝 0.9* 全刻劃

小型壓力錶 (盤旋管型)

型號: SSG

簡介

本款壓力錶體積小，適合空間有限的應用場合，適用所有與銅合金兼容的液體與氣體壓力量測。



因應客製化形式多變，照片僅供參考，實際外型請與業務確認。
(本型錄文句規格若有更動，以最新版本為準)

特色

- 提供 OEM 服務
- 外殼可採不鏽鋼、銅電鍍或塑殼材質
- 感測元件採用盤旋管，價格經濟

如何選型

SSG 小型壓力錶 (盤旋管型)

標準	選型規格	Code	項目	Code	項目	Code	項目	Code	項目	Code	項目
01	面徑	01	1"	0124	1.24"	0137	1.37"	-	-	-	-
B	接續部材質	B	銅合金	BC	銅鍍鎳	O	其他請指定	-	-	-	-
SS	外殼材質	SS	不鏽鋼 304	PP	強化塑膠	BC	銅鍍鎳	-	-	-	-
B	盤旋管材質	B	銅合金	O	其他請指定	-	-	-	-	-	-
1	螺紋尺寸	1	1/8"	2	1/4"	-	-	-	-	-	-
N	螺紋規格	P	BSPT	N	NPT	F	PF	O	其他請指定	-	-
自訂	壓力範圍	0...2 to 28kg/cm ² 可訂製壓力單位 (psi, bar, kPa, kg/cm ² , MPa, inHg, mmHg, cmHg, etc...)，單 / 雙刻劃									
A	精度	A	±5.0%F.S.	B	±4.0%F.S.	-	-	-	-	-	-
/B	其他需求	/A	第三方公證報告				/B	檢驗報告			
		/C	吊牌				/D	訂製面板 (刻度、顏色、單位等)			
		/E	Epoxy 塗層				/F	訂製刻劃角度			
		/G	外殼不鏽鋼 316				/H	以橡膠 O 環密封			

選型範例: SSG - 01 - B - SS - B - 1 - N - (0...2 to 10 bar) - A - /B