

## 主要規格

## ▼面徑

8" , 10" , 12"

## ▼鏡面

強化玻璃

O 環密封

## ▼螺紋尺寸

材質: 不鏽鋼 304 / 銅合金

O 環密封

1/2"

## ▼螺紋種類

BSPT, NPT, PF

## ▼測棒

材質: 不鏽鋼 304 / 銅合金

## ▼壓力範圍

最小 5kg/cm<sup>2</sup>最大 20kg/cm<sup>2</sup>

## ▼適用流體

與接續部兼容的液體及氣體

## ▼使用條件

儀錶頂端不能接觸超過 90°C 以上的溫度

## ▼防護等級

IP 54

## 其他規格

## ▼上蓋

鋁合金鑄造

烤黑漆

## ▼背殼

鋁合金鑄造

烤黑漆

## ▼紀錄紙

100 張

## ▼紀錄期間

12 小時 / 24 小時電子鐘, 7 天 1

回轉

## ▼量測元件

巴登管

材質: 銅合金 / 不鏽鋼

## ▼毛細管

不鏽鋼 304

外徑: 6.35mm

3 米

## ▼壓力精度

±1.5%F.S.

## ▼工作溫度

穩定: 3/4\* 全刻劃

短時間: 1\* 全刻劃

## 壓力記錄器

型號: PR

## 簡介

記錄機制: 記錄紙旋轉, 使用記錄筆記錄, 標準為單筆記錄, 也可做雙筆記錄。



因應客製化形式多變, 照片僅供參考, 實際外型請與業務確認。  
(本型錄文句規格若有更動, 以最新版本為準)



## 特色

- 提供 OEM 服務
- 連續了解壓力值之變化

## 如何選型

PR 壓力記錄器									
標準	選型規格	Code	項目	Code	項目	Code	項目	Code	項目
10	面徑	8	8"	10	10"	12	12"	-	-
304	螺紋材質	304	不鏽鋼 304	C	銅合金	-	-	-	-
4P	接續部	4P	1/2" PT	4N	1/2" NPT	4F	1/2" PF	-	-
5	壓力範圍	5	0...5kg/cm <sup>2</sup>	10	0...10kg/cm <sup>2</sup>	20	0...20kg/cm <sup>2</sup>	-	-
12	記錄時間	12	12 小時	24	24 小時	-	-	-	-
C	量測元件	C	銅合金	SS	不鏽鋼	-	-	-	-
3M	毛細管長度	N	無	3M	3 米	O	其他請指定	-	-
/B	其他需求	/A	第三方公證報告						
		/B	出廠報告						
		/C	吊牌						

選型範例: PR - 10 - 304 - 4P - 5 - 12 - C - 3M - /B