

主要規格

▼面徑

9"

▼安裝型式

可調角型

▼鏡面

玻璃

▼測棒

材質: 鋁合金

外徑: 10.9 mm

長度: 3.5" / 6"

▼測棒接續部

材質: 銅合金

接續規格: 1-1/4" -18UNEF

可旋上 3/4" 套管尺寸

▼套管

材質: 銅合金 / 不鏽鋼 304

長度:

3.5" (含牙 90mm, 外徑 16 mm)

6" (含牙 151mm, 外徑 23 mm)

螺紋規格: 3/4" NPT

其他螺紋規格需訂製

▼溫度範圍

最小 -40°C

最大 +400°C

▼適用流體

與套管材質兼容的液體及氣體

▼防護等級

IP 43

其他規格

▼外殼

強化塑膠 / 鋁合金烤黑漆

▼填充液

紅色有機液

▼面板

黑色刻劃

V 型內凹設計

▼量測元件

液體膨脹式

有效感溫長度: 測棒末端 2"

▼溫度精度

±1.0%F.S.

▼工作溫度

穩定: 3/4* 全刻劃

短時間: 1* 全刻劃

9 吋可調角型溫度計

型號: TGA9

簡介

TGA9 可調角型溫度計採液體膨脹式感溫，適合 -40°C~400°C 的溫度量測，廣泛應用於空調、管路等工業溫度量測需求。



因應客製化形式多變，照片僅供參考，實際外型請與業務確認。
(本型錄文句規格若有更動，以最新版本為準)

特色

- 提供 OEM 服務
- 全量程精度 ±1.0%F.S. (*需視刻度大小而定)
- 測棒角度可自由調整

如何選型

TGA9		9 吋可調角型溫度計				
Code		溫度範圍				
自訂		-40...400°C				
Code		測棒&套管長度				
3		3.5"				
6		6"				
Code		套管接續規格				
6N		3/4" NPT				
6P		3/4" PT				
O		其他請指定				
Code		外殼材質				
PP		強化塑膠				
AL		鋁合金烤黑漆				
Code		套管材質				
B		銅合金				
SS		不鏽鋼 304				
Code		其他需求				
/A		第三公證報告				
/B		出廠報告				
TGA9	-15...+50°C	3	6P	PP	B	選型範例: TGA9-(-15...+50°C)-3-6P-PP-B